



05

0956-CPR-0928

Prestatieverklaring Zeezand 0-2

1.	Unieke identificatiecode	1-0928 _ 08-01-2024
2.	Beoogde gebruikdoeleinden	Zeezand 0-2 voor toepassing in beton / mortel / asfalt
3.	Fabrikant	Spaansen Industriezand en -grind B.V. Lange Lijnbaan 58 8861 NW, Harlingen, 0517-419391
5.	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 2+
6.	Geharmoniseerde norm	NEN-EN 12620:2002+A1:2008 / NEN-EN 13043:2003 / NEN-EN 13139:2002+C1:2006
	Aangemelde certificatie-instantie	Kiwa Nederland B.V. (identificatienummer 0956)
7.	Aangegeven prestatie	

Essentiële kenmerken

Prestaties

Korrelgradering

ISO 565: 1990 R	graderingseisen
4,0 mm	100
2,8 mm	95-100
2,0 mm	89-99
1,0 mm	
500 µm	
250 µm	
125 µm	
63 µm	

Categorie

Korrelvorm

Schelpgehalte

Gehalte fijn materiaal

Deeltjes dichtheid

Waterabsorptie

ASR gevoeligheid

Chloridgehalte ($\mu + 1,64\sigma$)

In zuur oplosbaar sulfaat

Totaal zwavelgehalte

	NEN-EN 12620	Art.	NEN-EN 13139	Art.	NEN-EN 13043	Art.
Categorie	G _r 85	4.3			G _r 85	4.1.3
Korrelvorm	F _{lNR}	4.4			NPD	4.1.6
Schelpgehalte	SC ₁₀	4.5	SC ₁₀	5.4.2		
Gehalte fijn materiaal	f ₃	4.6	categorie 1	5.5.1	f ₃	4.1.4
Deeltjes dichtheid	2,65 Mg/m ³	5.5	2,65 Mg/m ³	6.2.1	2,65 Mg/m ³	4.2.7.1
Waterabsorptie	<1,0%	5.5	<1,0%	6.2.2	WA ₂₄₁	4.2.9.1
ASR gevoeligheid	Potentieel reactief	5.7.3				
Chloridgehalte ($\mu + 1,64\sigma$)	≤ 0,03	6.2	≤ 0,03	7.2		
In zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,2}	6.3.1	AS _{0,2}	7.3.1		
Totaal zwavelgehalte	Voldoet	6.3.2	Voldoet	7.3.2		

De prestatie van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van op de in punt 3 genoemde fabrikant verstrekt.

Harlingen, maandag 08-01-2024

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

H.J. Spaansen
Plant manager

Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponneerd bij de KvK te Alkmaar.



05

0956-CPR-0928

Prestatieverklaring Zeezand 0-4

1.	Unieke identificatiecode	2-0928 _ 08-01-2024
2.	Beoogde gebruikdoeleinden	Zeezand 0-4 voor toepassing in beton / mortel
3.	Fabrikant	Spaansen Industriezand en -grind B.V. Lange Lijnbaan 58 8861 NW, Harlingen, 0517-419391
5.	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 2+
6.	Geharmoniseerde norm	NEN-EN 12620:2002+A1:2008 / NEN-EN 13139:2002+C1:2006
	Aangemelde certificatie instantie	Kiwa Nederland B.V. (identificatienummer 0956)
7.	Aangegeven prestatie	

Essentiële kenmerken

Prestaties

Korrelgradering

ISO 565: 1990 R	graderingseisen
8,0 mm	100
5,6 mm	95-100
4,0 mm	89-99
2,0 mm	
1,0 mm	
500 µm	
250 µm	
125 µm	
63 µm	

Categorie

Korrelvorm

Schelpgehalte

Gehalte fijn materiaal

Deeltjes dichtheid

Waterabsorptie

ASR gevoeligheid

Chloridegehalte ($\mu + 1,64\sigma$)

In zuur oplosbaar sulfaat

Totaal zwavelgehalte

	NEN-EN 12620	Art.	NEN-EN 13139	Art.
Categorie	G _r 85	4.3		
Korrelvorm	F _{NR}	4.4		
Schelpgehalte	SC ₁₀	4.5	SC ₁₀	5.4.2
Gehalte fijn materiaal	f ₃	4.6	categorie 1	5.5.1
Deeltjes dichtheid	2,65 Mg/m ³	5.5	2,65 Mg/m ³	6.2.1
Waterabsorptie	<1,0%	5.5	<1,0%	6.2.2
ASR gevoeligheid	Potentieel reactief	5.7.3		
Chloridegehalte ($\mu + 1,64\sigma$)	≤ 0,03	6.2	≤ 0,03	7.2
In zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,2}	6.3.1	AS _{0,2}	7.3.1
Totaal zwavelgehalte	Voldoet	6.3.2	Voldoet	7.3.2

De prestatie van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van op de in punt 3 genoemde fabrikant verstrekt.

Harlingen, maandag 08-01-2024

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

H.J. Spaansen
Plant manager

Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeed bij de KvK te Alkmaar.



05

0956-CPR-0928

Prestatieverklaring

Zeegrind 1-5

1.	Unieke identificatiecode	3-0928 _ 08-01-2024
2.	Beoogde gebruikdoeleinden	Zeegrind 1-5 voor toepassing in beton
3.	Fabrikant	Spaansen Industriezand en -grind B.V. Lange Lijnbaan 58 8861 NW, Harlingen, 0517-419391
5.	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 2+
6.	Geharmoniseerde norm	NEN-EN 12620:2002+A1:2008
	Aangemelde certificatie instantie	Kiwa Nederland B.V. (identificatienummer 0956)
7.	Aangegeven prestatie	

Essentiële kenmerken

Prestaties

Korrelgradering

ISO 565: 1990 R 20	graderingseisen
11,2 mm	100
8,0 mm	98-100
5,6 mm	80-99
4,0 mm	
2,0 mm	
1,0 mm	0-20
500 µm	0-5
250 µm	
125 µm	
63 µm	

Vlakheidsindex

NEN-EN 12620	Art.
Fl ₁₅	4.4
SC ₁₀	4.5
f _{1,5}	4.6
LA ₂₀	4.7
2,65 Mg/m ³	5.5
1,1%	5.5
Potentieel reactief	5.7.3
≤ 0,03	6.2
AS _{0,2}	6.3.1
Voldoet	6.3.2

Schelpgehalte

Gehalte fijn materiaal

Los Angles-coëfficiënt

Deeltjes dichtheid

Waterabsorptie

ASR gevoeligheid

Chloridegehalte ($\mu + 1,64\sigma$)

In zuur oplosbaar sulfaat

Totaal zwavelgehalte

De prestatie van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van op de in punt 3 genoemde fabrikant verstrekt.

Harlingen, maandag 08-01-2024

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

H.J. Spaansen
Plant manager

Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de KvK te Alkmaar.



05

0956-CPR-0928

Prestatieverklaring

Zeegrind 2-8

1.	Unieke identificatiecode	4-0928 _ 08-01-2024
2.	Beoogde gebruikdoeleinden	Zeegrind 2-8 voor toepassing in beton
3.	Fabrikant	Spaansen Industriezand en -grind B.V. Lange Lijnbaan 58 8861 NW, Harlingen, 0517-419391
5.	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 2+
6.	Geharmoniseerde norm	NEN-EN 12620:2002+A1:2008
	Aangemelde certificatie-instantie	Kiwa Nederland B.V. (identificatienummer 0956)
7.	Aangegeven prestatie	

Essentiële kenmerken

Prestaties

Korrelgradering

ISO 565: 1990 R	graderingseisen
16,0 mm	100
11,2 mm	98-100
8,0 mm	85-100
5,6 mm	
4,0 mm	
2,0 mm	0-20
1,0 mm	0-5

Categorie

Vlakheidsindex

Schelpgehalte

Gehalte fijn materiaal

Los Angles-coëfficiënt

Deeltjes dichtheid

Waterabsorptie

ASR gevoeligheid

Chloridegehalte ($\mu + 1,64\sigma$)

In zuur oplosbaar sulfaat

Totaal zwavelgehalte

NEN-EN 12620	Art.
G _c 85/20	4.3
Fl ₁₅	4.4
SC ₁₀	4.5
f _{1,5}	4.6
LA ₂₀	4.7
2,65 Mg/m ³	5.5
1,1%	5.5
Potentieel reactief	5.7.3
≤ 0,03	6.2
AS _{0,2}	6.3.1
Voldoet	6.3.2

De prestatie van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van op de in punt 3 genoemde fabrikant verstrekt.

Harlingen, maandag 08-01-2024

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

H.J. Spaansen
Plant manager

Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de KvK te Alkmaar.



05

0956-CPR-0928

Prestatieverklaring

Zeegrind 4-8

1.	Unieke identificatiecode	5-0928 _ 08-01-2024
2.	Beoogde gebruikdoeleinden	Zeegrind 4-8 voor toepassing in beton
3.	Fabrikant	Spaansen Industriezand en -grind B.V. Lange Lijnbaan 58 8861 NW, Harlingen, 0517-419391
5.	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 2+
6.	Geharmoniseerde norm	NEN-EN 12620:2002+A1:2008
	Aangemelde certificatie instantie	Kiwa Nederland B.V. (identificatienummer 0956)
7.	Aangegeven prestatie	

Essentiële kenmerken

Prestaties

Korrelgradering

ISO 565: 1990 R	graderingseisen
22,4 mm	
16,0 mm	100
11,2 mm	98-100
8,0 mm	80-99
5,6 mm	
4,0 mm	0-20
2,0 mm	0-5

Categorie

Vlakheidsindex

Schelpgehalte

Gehalte fijn materiaal

Los Angles-coëfficiënt

Deeltjes dichtheid

Waterabsorptie

ASR gevoeligheid

Chloridegehalte ($\mu + 1,64\sigma$)

In zuur oplosbaar sulfaat

Totaal zwavelgehalte

NEN-EN 12620	Art.
G _c 80/20	4.3
Fl ₁₅	4.4
SC ₁₀	4.5
f _{1,5}	4.6
LA ₂₀	4.7
2,65 Mg/m ³	5.5
1,1%	5.5
Potentieel reactief	5.7.3
≤ 0,03	6.2
AS _{0,2}	6.3.1
Voldoet	6.3.2

De prestatie van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van op de in punt 3 genoemde fabrikant verstrekt.

Harlingen, maandag 08-01-2024

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

H.J. Spaansen
Plant manager

Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de KvK te Alkmaar.



05

0956-CPR-0928

Prestatieverklaring

Zeegrind 4-16

1.	Unieke identificatiecode	6-0928 _ 08-01-2024
2.	Beoogde gebruiksdoeleinden	Zeegrind 4-16 voor toepassing in beton
3.	Fabrikant	Spaansen Industriezand en -grind B.V. Lange Lijnbaan 58 8861 NW, Harlingen, 0517-419391
5.	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 2+
6.	Geharmoniseerde norm	NEN-EN 12620:2002+A1:2008
	Aangemelde certificatie instantie	Kiwa Nederland B.V. (identificatienummer 0956)
7.	Aangegeven prestatie	

Essentiële kenmerken

Prestaties

Korrelgradering

ISO 565: 1990 R	graderingseisen
31,5 mm	100
22,4 mm	98-100
16,0 mm	90-100
11,2 mm	
8,0 mm	25-70
5,6 mm	
4,0 mm	0-15
2,0 mm	0-5

Categorie

Vlakheidsindex

Schelpgehalte

Gehalte fijn materiaal

Los Angles-coëfficiënt

Deeltjes dichtheid

Waterabsorptie

ASR gevoeligheid

Chloridegehalte ($\mu + 1,64\sigma$)

In zuur oplosbaar sulfaat

Totaal zwavelgehalte

NEN-EN 12620	Art.
G _c 90/15 - Gr 17,5	4.3
Fl ₁₅	4.4
SC ₁₀	4.5
f _{1,5}	4.6
LA ₂₀	4.7
2,65 Mg/m ³	5.5
1,1%	5.5
Potentieel reactief	5.7.3
≤ 0,03	6.2
AS _{0,2}	6.3.1
Voldoet	6.3.2

De prestatie van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van op de in punt 3 genoemde fabrikant verstrekt.

Harlingen, maandag 08-01-2024

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

H.J. Spaansen
Plant manager

Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponereerd bij de KvK te Alkmaar.



05

0956-CPR-0928

Prestatieverklaring

Zeegrond 8-16

1.	Unieke identificatiecode	7-0928 _ 08-01-2024
2.	Beoogde gebruikdoeleinden	Zeegrond 8-16 voor toepassing in beton
3.	Fabrikant	Spaansen Industriezand en -grind B.V. Lange Lijnbaan 58 8861 NW, Harlingen, 0517-419391
5.	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 2+
6.	Geharmoniseerde norm	NEN-EN 12620:2002+A1:2008
	Aangemelde certificatie instantie	Kiwa Nederland B.V. (identificatienummer 0956)
7.	Aangegeven prestatie	

Essentiële kenmerken

Prestaties

Korrelgradering

ISO 565: 1990 R	gradringseisen
31,5 mm	100
22,4 mm	98-100
16,0 mm	80-100
11,2 mm	
8,0 mm	0-20
5,6 mm	
4,0 mm	0-5

Categorie

Vlakheidsindex

Schelpgehalte

Gehalte fijn materiaal

Los Angles-coëfficiënt

Deeltjes dichtheid

Waterabsorptie

ASR gevoeligheid

Chloriedgehalte ($\mu + 1,64\sigma$)

In zuur oplosbaar sulfaat

Totaal zwavelgehalte

NEN-EN 12620	Art.
G _c 80/20	4.3
Fl ₁₅	4.4
SC ₁₀	4.5
f _{1,5}	4.6
LA ₂₀	4.7
2,65 Mg/m ³	5.5
1,1%	5.5
Potentieel reactief	5.7.3
≤ 0,03	6.2
AS _{0,2}	6.3.1
Voldoet	6.3.2

De prestatie van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van op de in punt 3 genoemde fabrikant verstrekt.

Harlingen, maandag 08-01-2024

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

H.J. Spaansen
Plant manager

Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de KvK te Alkmaar.



05

0956-CPR-0928

Prestatieverklaring

Zeegrind 4-32

1.	Unieke identificatiecode	8-0928 _ 08-01-2024
2.	Beoogde gebruikdoeleinden	Zeegrind 4-32 voor toepassing in beton
3.	Fabrikant	Spaansen Industriezand en -grind B.V. Lange Lijnbaan 58 8861 NW, Harlingen, 0517-419391
5.	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 2+
6.	Geharmoniseerde norm	NEN-EN 12620:2002+A1:2008
	Aangemelde certificatie instantie	Kiwa Nederland B.V. (identificatienummer 0956)
7.	Aangegeven prestatie	

Essentiële kenmerken

Prestaties

Korrelgradering

ISO 565: 1990 R	gradringseisen
63,0 mm	100
45,0 mm	98-100
31,5 mm	90-100
22,4 mm	
16,0 mm	25-70
11,2 mm	
8,0 mm	
5,6 mm	
4,0 mm	0-15
2,0 mm	0-5

Categorie

Vlakheidsindex

Schelpgehalte

Gehalte fijn materiaal

Los Angles-coëfficiënt

Deeltjes dichtheid

Waterabsorptie

ASR gevoeligheid

Chloriedgehalte ($\mu + 1,64\sigma$)

In zuur oplosbaar sulfaat

Totaal zwavelgehalte

NEN-EN 12620	Art.
GC90/15 - Gr 17,5	4.3
Fl ₁₅	4.4
SC ₁₀	4.5
f _{1,5}	4.6
LA ₂₀	4.7
2,65 Mg/m ³	5.5
1,1%	5.5
Potentieel reactief	5.7.3
≤ 0,03	6.2
AS _{0,2}	6.3.1
Voldoet	6.3.2

De prestatie van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van op de in punt 3 genoemde fabrikant verstrekt.

Harlingen, maandag 08-01-2024

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

H.J. Spaansen
Plant manager

Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de KvK te Alkmaar.



05

0956-CPR-0928

Prestatieverklaring
M.N.O. Zeezand 0-4

1.	Unieke identificatiecode	9-0928 _ 08-01-2024
2.	Beoogde gebruikdoeleinden	Ontzilt zand 0-4 voor toepassing in beton
3.	Fabrikant	Spaansen Industriezand en -grind B.V. Lange Lijnbaan 58 8861 NW, Harlingen, 0517-419391 Winwerktuig: M.N.O. Zeezand
5.	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 2+
6.	Geharmoniseerde norm	NEN-EN 12620:2002+A1:2008
	Aangemelde certificatie instantie	Kiwa Nederland B.V. (identificatienummer 0956)
7.	Aangegeven prestatie	

Essentiële kenmerken

Prestaties

Korrelgradering

ISO 565: 1990 R	graderingseisen
8,0 mm	100
5,6 mm	95-100
4,0 mm	89-99
2,0 mm	
1,0 mm	
500 µm	
250 µm	
125 µm	
63 µm	

Categorie

Koorelvorm

Schelpgehalte

Gehalte fijn materiaal

Deeltjes dichtheid

Waterabsorptie

ASR gevoeligheid

Chloridegehalte ($\mu + 1,64\sigma$)

In zuur oplosbaar sulfaat

Totaal zwavelgehalte

NEN-EN 12620	Art.
G _r 85	4.3
F _{NR}	4.4
NPD	4.5
f ₃	4.6
2,65 Mg/m ³	5.5
<1,0%	5.5
Potentieel reactief	5.7.3
NPD	6.2
AS _{0,2}	6.3.1
Voldoet	6.3.2

De prestatie van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van op de in punt 3 genoemde fabrikant verstrekt.

Harlingen, maandag 08-01-2024

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

H.J. Spaansen
Plant manager

Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de KvK te Alkmaar.



05

0956-CPR-0928

Prestatieverklaring Brekerzand 0-2

1.	Unieke identificatiecode	10-0928 _ 08-01-2024
2.	Beoogde gebruikdoeleinden	Brekerzand 0-2 voor toepassing in asfalt
3.	Fabrikant	Spaansen Industriezand en -grind B.V. Lange Lijnbaan 58 8861 NW, Harlingen, 0517-419391
5.	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 2+
6.	Geharmoniseerde norm	NEN-EN 13043:2003
	Aangemelde certificatie instantie	Kiwa Nederland B.V. (identificatienummer 0956)
7.	Aangegeven prestatie	

Essentiële kenmerken

Prestaties

Korrelgradering

ISO 565: 1990 R	graderingseisen
4,0 mm	100
2,8 mm	95-100
2,0 mm	89-99
1,0 mm	
500 µm	
250 µm	
125 µm	
63 µm	

Categorie

Tollerantie

Gehalte fijn materiaal

Kwaliteit fijn materiaal

Koorelform

Deeltjes dichtheid

Waterabsorptie

Bestandheid tegen vorst-dooi wisselingen

Weerstand tegen kortstondige verhitting

Affiniteit met bitumen

NEN-EN 13043	Art.
G _f 85	4.1.3
G _{TC} 10	4.1.3
f ₃	4.1.4
MB _F NR	4.1.5
E _{CS} Declared	4.1.8
2,67 Mg/m ³	5.5
WA ₂₄ 1	4.2.9.1
f ₁	4.2.9.2
NPD	4.2.10
NPD	4.2.11

De prestatie van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van op de in punt 3 genoemde fabrikant verstrekt.

Harlingen, maandag 08-01-2024

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

H.J. Spaansen
Plant manager

Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de KvK te Alkmaar.



05

0956-CPR-0928

Prestatieverklaring

Zeegrind 11-32

1.	Unieke identificatiecode	11-0928 _ 08-01-2024
2.	Beoogde gebruikdoeleinden	Zeegrind 11-32 voor toepassing in beton
3.	Fabrikant	Spaansen Industriezand en -grind B.V. Lange Lijnbaan 58 8861 NW, Harlingen, 0517-419391
5.	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 2+
6.	Geharmoniseerde norm	NEN-EN 12620:2002+A1:2008
	Aangemelde certificatie instantie	Kiwa Nederland B.V. (identificatienummer 0956)

7. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken

Prestaties

Korrelgradering

ISO 565: 1990 R	graderingseisen
63,0 mm	100
45,0 mm	98-100
31,5 mm	90-99
22,4 mm	
16,0 mm	
11,2 mm	0-15
8,0 mm	
5,6 mm	0-5
4,0 mm	
2,0 mm	

Vlakheidsindex

NEN-EN 12620	Art.
F ₁₅	4.4
SC ₁₀	4.5
f _{1,5}	4.6
LA ₂₀	4.7
2,65 Mg/m ³	5.5
1,1%	5.5
Potentieel reactief	5.7.3
≤ 0,03	6.2
AS _{0,2}	6.3.1
Voldoet	6.3.2

Schelpgehalte

Gehalte fijn materiaal

Los Angles-coëfficiënt

Deeltjes dichtheid

Waterabsorptie

ASR gevoeligheid

Chloridegehalte ($\mu + 1,64\sigma$)

In zuur oplosbaar sulfaat

Totaal zwavelgehalte

De prestatie van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van op de in punt 3 genoemde fabrikant verstrekt.

Harlingen, maandag 08-01-2024

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

H.J. Spaansen
Plant manager

Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de KvK te Alkmaar.